

FICHA DE DATOS.

ASPIRADOR DE POLVO Y AGUA.

SW52IS



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Tel. +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas 7 Nave D 15 (Pol. Ind)
28823 Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 25 38
Fax +34 91 673 52 26
columbus@columbusiberica.net
www.columbus-iberica.com

columbus

PROCESADO LIMPIAMENTE: LA CLASE PROFESIONAL PARA TAREAS PESADAS.

SW 52IS

- Idealmente equipada para la limpieza básica, la limpieza final de la construcción o el uso en talleres: El aspirador de polvo y agua con recipiente de aspiración compacto de acero cromado.
- Construcción robusta y estable: soporte seguro y transporte cómodo en todo momento.
- Amplia gama de accesorios para profesionales: Boquilla de aspiración húmeda guiada por rodillo y otros accesorios para la limpieza en seco y en húmedo incluidos de serie. Hay una amplia gama de accesorios especiales disponibles opcionalmente.
- Limpieza higiénica en seco: El filtro de tela Sanifilter, especialmente pretratado, se incluye de serie y evita la proliferación de bacterias, virus, hongos (levaduras y moho) y microparásitos absorbidos.
- Verdaderos profesionales: El aspirador de polvo y agua SW 52 con dos motores para superficies medianas y grandes.
- Potente succión en seco o en mojado: Para obtener un resultado de aspiración convincente incluso con diferentes longitudes de manguera, los motores pueden conectarse individualmente.
- La recogida de suciedad gruesa es fácil: La gran potencia de aspiración en combinación con las mangueras de aspiración robustas y de alta calidad con un diámetro de 38 mm permiten recoger fácilmente incluso las partículas de suciedad más grandes.
- Rápido y limpio: Gracias a los amplios contenedores con un volumen de 78 litros, ambos modelos pueden recoger fácilmente grandes cantidades de suciedad y líquidos. Los contenedores de aspiración se pueden vaciar rápida y cómodamente a través del dispositivo basculante o de la manguera de vaciado.

SW 52IS

| | |
|------------------------|-----------------|
| L x An x Al | 650x590x1050 mm |
| Ancho de trabajo | 400 mm |
| Manguera aspiración | 2,5 m |
| Volumen del contenedor | 78 l |
| Nivel sonoro | 80,5 dB(A) |
| Peso | 30 kg |

DATOS ELECTRICOS

| | |
|-----------------------|--------|
| Tensión nominal | 230 V |
| Consumo nominal | 2400 W |
| Cable de alimentación | 12 m |

ASPIRACION

| | |
|---------------------|----------|
| Depresión máx. | 240 mbar |
| Caudal de aire máx. | 116 l/s |
| Número de motores | 2 |

