

FICHA DE DATOS.
FREGADORAS AUTOMÁTICAS.
ARA 66|BM 100



Sede principal Stuttgart
G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Tel. +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

Sucursal en España
columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas 7
Nave D 15 (Pol. Ind)
28823 Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 25 38
columbus.iberica@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com/es

columbus

MANIOBRABILIDAD EXCEPCIONAL. EFICIENTE. SEGURA. EN UNA PALABRA: FUNCIONAL.

ARA 66|BM 100

- ❶ Esta fregadora de conductor a bordo, compacta y fácil de usar, es ideal para la limpieza diaria de clínicas y hospitales, edificios industriales de tamaño mediano, centros comerciales y mercados con pasillos estrechos, entre otros.
- ❷ La capacidad de la batería de hasta 320 Ah 5 permite jornadas de limpieza de hasta 8 horas.
- ❸ Mecánica robusta en vez de electrónica: interruptores para encender/apagar la máquina, para la marcha hacia adelante/atrás. Palanca mecánica para hacer descender la plataforma de cepillos y la boquilla de aspiración.
- ❹ Mantenimiento sencillo: el depósito de agua sucia se puede girar hacia un lado para facilitar el acceso a las baterías
- ❺ Con sólo 138 cm de largo y 66 cm de ancho, la fregadora cabe fácilmente en todos los ascensores estándar y puede realizar trabajos de limpieza hasta en áreas estrechas.
- ❻ Variantes de neumáticos para cumplir con los requisitos de todo tipo de objetos.
- ❼ La tracción trasera proporciona una excelente adherencia, mientras que el reducido diámetro de giro de solo 1,9 m amplía las posibilidades de uso, incluso en espacios reducidos como pasillos estrechos.
- ❽ Trabajo seguro y sin fatiga: conducción ergonómica con excelente visibilidad periférica.
- ❾ Respetuosa con el medio ambiente: todos los componentes de polietileno y de acero son reciclables al 100%. Además, la dosificación opcional de productos químicos con un depósito de recambio, asegura resultados de limpieza constantes con un reducido consumo de productos de limpieza.
- ❿ Funcional en su equipamiento, adaptable a los requisitos específicos de cada objeto: una versión silenciosa con sólo 60 dB (A), y cargador de batería integrado, así como un kit de seguridad para mayor seguridad durante los trabajos de limpieza en zonas transitadas.
- ⓫ Disponible en versión noBAC® para todos los entornos con altos estándares de higiene.
- ⓬ Made in Germany



* Imagen con equipamiento opcional

BUENA EN LA TEORÍA.



CONVENCE EN LA PRÁCTICA.



ARA 66|BM 100

L x An x Al	1380 x 760 x 1325 mm
Ancho de trabajo	660 mm
Ancho de secado	850 mm
Rendimiento teórico máx.	4620 m ² /h
Nivel sonoro	64/60* dB(A)
Peso en vacío	258 kg
Peso operativo (320 Ah 5)	690 kg

BATERÍA/DATOS ELÉCTRICOS

Tension nom.	24 V
Potencia máx.	2290 W
Capacidad batería agua	250 Ah 5**/320 Ah 5
Capacidad batería gel	240 Ah 5**/305 Ah 5

DEPÓSITOS

Capacidad agua limpia	100 l
Capacidad agua sucia	115 l

ASPIRACIÓN

Depresión, máx.	170 mbar
Flujo de aire, máx.	33 l/s

TRACCIÓN

Velocidad, máx.	7 km/h
-----------------	--------

CEPILLOS Y PORTA DISCOS

Cantidad	2
Revoluciones	160 rpm
Presión de cepillado	50 kg

* versión silenciosa, opcional

** con cargador incorporado

Volante con un agarre excelente

