

STAUB- UND WASSERSAUGER.

30 BIS 78 LITER.



**columbus**

# SAUBER UNTERWEGS: DIE SAUGSTARKE KOMPAKTKLASSE.

SW 30|P  
SW 30|S  
SW 50|P  
SW 50|S

- Bestens ausgestattet für die Grundreinigung, Bauschlussreinigung oder den Einsatz in Werkstätten: Die Staub- und Wassersauger mit kompakten Saugbehältern aus schlagfestem Kunststoff (P) oder Chromstahl (S).
- Robuste und stabile Bauweise: jederzeit sicherer Stand und bequemer Transport.
- Umfangreiches Zubehör für Profis: rollengeführte Nass-Saugdüse sowie weiteres Zubehör für die Trocken- und Nassreinigung serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Optional ist eine große Auswahl an Sonderzubehör erhältlich.
- Hygienische Trockenreinigung: Der besonders vorbehandelte Sanifilter-Stofffilter im Serienumfang der Staub- und Wassersauger SW 30 bis SW 53 verhindert das Wachstum von aufgesaugten Bakterien, Viren, Pilzen (Hefe und Schimmel) und Mikroparasiten.



SW 30|P  
SW 30|S

- Der handliche, kompakte und mobile einmotorige Allrounder mit 32 oder 35 Liter Behältervolumen für professionelle Einsätze auf kleinen Flächen.

SW 50|P  
SW 50|S

- Der einmotorige Profi für längere Arbeitseinsätze ohne Entleerung: 62 oder 72 Liter Fassungsvermögen für mittlere bis große Flächen.
- Leicht zu entleeren: Der am tiefsten Punkt des Behälters montierte Ablassschlauch erlaubt eine vollständige sowie komfortable Entleerung der Schmutzflotte.



# SAUBER VERARBEITET: DIE PROFIKLASSE FÜR SCHWERE AUFGABEN.

SW 52|P

SW 52|S

SW 53|P

SW 53|S

- **Echte Profis:** Die Staub- und Wassersauger SW 52 mit zwei und SW 53 mit drei Motoren für mittlere bis große Flächen.
- **Grobschmutzaufnahme leicht gemacht:** Die hohe Saugleistung in Verbindung mit robusten und hochwertigen Saugschläuchen mit 38 mm Durchmesser erlauben eine einfache Aufnahme auch von größeren Schmutzteilen.
- **Schnell und Sauber:** Dank geräumiger Behälter mit 72 und 78 Liter Volumen nehmen beide Modelle problemlos große Schmutz- und Flüssigkeitsmengen auf. Über die Kippvorrichtung oder den Ablassschlauch lassen sich die Saugbehälter schnell und bequem entleeren.



# EINMOTORIG ODER MEHRMOTORIG. IMMER EINE SAUBERE LEISTUNG.

	SW 30 P	SW 30 S	SW 50 P	SW 50 S
L x B x H	450x450x820 mm	430x430x830 mm	570x570x1030 mm	520x520x960 mm
Arbeitsbreite	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Saugschlauch	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Behältervolumen	35 l	32 l	72 l	62 l
Schalldruckpegel	73,4 dB(A)	73,4 dB(A)	73,4 dB(A)	73,4 dB(A)
Gewicht	13 kg	13 kg	20 kg	19 kg

## ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	2230 V	230 V	230 V	230 V
Nennleistung, gesamt	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W
Netzkabel	12 m	12 m	12 m	12 m

## SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	240 mbar	240 mbar	240 mbar	240 mbar
Luftmenge, max.	58 l/s	58 l/s	58 l/s	58 l/s
Anzahl Motoren	1	1	1	1

	SW 52 P	SW 52 S	SW 53 P	SW 53 S
L x B x H	650x590x1050 mm	650x590x1050 mm	650x590x1050 mm	650x590x1050 mm
Arbeitsbreite	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Saugschlauch	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Behältervolumen	72 l	78 l	72 l	78 l
Schalldruckpegel	80,5 dB(A)	80,5 dB(A)	81,5 dB(A)	81,5 dB(A)
Gewicht	29,5 kg	30 kg	32 kg	32,5 kg

## ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Nennleistung, gesamt	2400 W	2400 W	3300 W	3300 W
Netzkabel	12 m	12 m	12 m	12 m

## SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	240 mbar	240 mbar	240 mbar	240 mbar
Luftmenge, max.	116 l/s	116 l/s	175 l/s	175 l/s
Anzahl Motoren	2	2	3	3

Technische Änderungen vorbehalten.