

FICHE TECHNIQUE

BALAYEUSE
AUTOPORTÉE

AKS 70|BM 95

AKS 70|BM 95 PERFORMANCE



columbus

DONNÉES TECHNIQUES



DONNÉES CLÉS	AKS 70 BM 95	AKS 70 BM 95 PERFORMANCE
L x l x H	1460 x 1150 x 1220 mm	1460 x 1150 x 1220 mm
Largeur de travail sans balais lat.	700 mm	700 mm
1 balai latéral	990 mm	990 mm
2 balais latéraux	-	1330 mm
Rendement théorique max.	5445 m ² /h	7315 m ² /h
Niveau sonore	71 dB(A)	71 dB(A)
Poids à vide, sans batterie	215 kg	215 kg
Poids en service*	360 kg*	360 kg*
BATTERIES / DONNÉES ELECTRIQUES		
Tension nominale	24 V	24 V
Puissance max.	990 W	990 W
Capacité gel max.	180 Ah 5	180 Ah 5
RESERVOIRS / FILTRATION		
Cuve à déchets	95 l	95 l
Type de filtre	Filtre à cartouche	Filtre à cartouche
Surface de filtration	6 m ²	6 m ²
Secoueur de filtre	électrique	électrique
MOTORISATION		
Type de thermique	Traction arrière	Traction arrière
Puissance	400 W	400 W
Vitesse de travail, max.	5,5 km/h	5,5 km/h
Pente à vide / à pleine charge	18 / 15 %	18 / 15 %

* Poids en fonctionnement avec batterie susmentionnée et opérateur de 75kg