

FICHAS DE DATOS

BARREDORA DE
CONDUCTOR SENTADO

AKS 70|BM 95

AKS 70|BM 95 PERFORMANCE



columbus

DATOS TÉCNICOS



DATOS TÉCNICOS	AKS 70 BM 95	AKS 70 BM 95 PERFORMANCE
L x an x al	1460 x 1150 x 1220 mm	1460 x 1150 x 1220 mm
Anchura de trabajo sin cepillos laterales	700 mm	700 mm
con 1 escoba lateral	990 mm	990 mm
con 2 escobas laterales	-	1330 mm
Rendimiento de barrido teórico	5445 m ² /h	7315 m ² /h
Nivel de presión sonora	71 dB(A)	71 dB(A)
Peso en vacío	215 kg	215 kg
Peso operativo*	360 kg*	360 kg*
BATERÍAS/ELECTR. DATOS		
Tensión nominal	24 V	24 V
Potencia nominal, total	990 W	990 W
Capacidad / tiempo de trabajo	180 Ah 5	180 Ah 5
DEPÓSITO / FILTRACIÓN		
Depósito de barreduras	95 l	95 l
Tipo de filtro	Filtro cilíndrico	Filtro cilíndrico
Área de filtrado	6 m ²	6 m ²
Sacudidor	eléctrico	eléctrico
MOTOR DE TRACCIÓN		
Tracción	Trasera	Trasera
Potencia nominal	400 W	400 W
Velocidad, máx.	5,5 km/h	5,5 km/h
Capacidad de escalada en vacío	18 %	18 %
Capacidad de escalada a plena carga	15 %	15 %

*Peso operativo con la mayor batería posible y 75 kg de operador

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Sede principal Stuttgart
G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Teléfono +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

Sucursal en España
columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas, 7
Nave D 15 (Pol. ind.)
E-28823 Coslada (Madrid)
Teléfono 91 669 25 38
columbus.iberica@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com/es

columbus