

FICHAS DE DATOS

BARREDORA DE
CONDUCTOR SENTADO

AKS 70|BM 95 H

AKS 70|BM 95 H PERFORMANCE



columbus

DATOS TÉCNICOS



DATOS TÉCNICOS	AKS 70 BM 95 H	AKS 70 BM 95 H PERFORMANCE
L x an x al	1360 x 960 x 1180 mm	1360 x 960 x 1180 mm
Anchura de trabajo sin cepillos laterales	700 mm	700 mm
con 1 escoba lateral	950 mm	950 mm
con 2 escobas laterales	-	1250 mm
Rendimiento de barrido teórico	5225 m ² /h	6875 m ² /h
Nivel de presión sonora	67,7 dB(A)	67,7 dB(A)
Peso en vacío	312 kg	312 kg
Peso operativo*	432 kg*	432 kg*
BATERÍAS/ELECTR. DATOS		
Tensión nominal	24 V	24 V
Potencia nominal, total	1500 W	1500 W
Capacidad / tiempo de trabajo	180 Ah 5	180 Ah 5
Número de bloques	4	4
DEPÓSITO / FILTRACIÓN		
Depósito de barreduras	95 l	95 l
Vaciado del contenedor	manuel	manuel
Altura de vaciado	1300 mm	1300 mm
Carga máxima de elevación	35 kg	35 kg
Tipo de filtro	Filtro cilíndrico	Filtro cilíndrico
Área de filtrado	5 m ²	5 m ²
Sacudidor	eléctrico	eléctrico
MOTOR DE TRACCIÓN		
Tracción	Trasera	Trasera
Potencia nominal	750 W	750 W
Velocidad, máx.	5,5 km/h	5,5 km/h
Capacidad de escalada en vacío	12 %	12 %
Capacidad de escalada a plena carga	10 %	10 %

*Peso operativo con la mayor batería posible y 75 kg de operador

2024/11 | Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Sede principal Stuttgart
G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Teléfono +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

Sucursal en España
columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas, 7
Nave D 15 (Pol. ind.)
E-28823 Coslada (Madrid)
Teléfono 91 669 25 38
columbus.iberica@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com/es

columbus