

FICHAS DE DATOS

BARREDORA DE
CONDUCTOR SENTADO

AKS 70|VM 95 PERFORMANCE



columbus

DATOS TÉCNICOS



DATOS TÉCNICOS	AKS 70 VM 95 PERFORMANCE
L x an x al	1460 x 1150 x 1220 mm
Anchura de trabajo sin cepillos laterales	700 mm
con 1 escoba lateral	990 mm
con 2 escobas laterales	1330 mm
Rendimiento de barrido teórico	7315 m ² /h
Nivel de presión sonora	78 dB(A)
Peso en vacío	340 kg
Peso operativo*	415 kg*
DEPÓSITO / FILTRACIÓN	
Depósito de barreduras	95 l
Tipo de filtro	Filtro cilíndrico
Área de filtrado	6 m ²
Sacudidor	eléctrico
MOTOR DE TRACCIÓN	
Tracción	hidráulico, delantera
Motor	HONDA, Gasolina
Potencia nominal	3,6 kW
Velocidad, máx.	5,5 km/h
Capacidad de escalada en vacío	18 %
Capacidad de escalada a plena carga	15 %

*Betriebsgewicht mit größtmöglicher Batterie, 90% Tankfüllung und 75kg-Bediener

2024/11 | Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Sede principal Stuttgart
G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Teléfono +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

Sucursal en España
columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas, 7
Nave D 15 (Pol. ind.)
E-28823 Coslada (Madrid)
Teléfono 91 669 25 38
columbus.iberica@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com/es

columbus