

FICHAS DE DATOS

BARREDORA DE
CONDUCTOR SENTADO

KS 50|BM 40



columbus

DATOS TÉCNICOS



DATOS TÉCNICOS	KS 50 BM 40
L x an x al	1285 x 750 x 965 mm
Anchura de trabajo sin cepillos laterales	510 mm
Anchura de trabajo con cepillo derecho	780 mm
Rendimiento de barrido teórico	3120 m ² /h
Nivel de presión sonora	<70
Peso en vacío	79 kg
Peso operativo*	117 kg
BATERÍAS/ELECTR. DATOS	
Tensión nominal	12 V
Potencia nominal, total	280 W
Capacidad, Gel mín.	76 Ah 5
Capacidad, Gel máx.	105 Ah 5
DEPÓSITO / FILTRACIÓN	
Depósito de barreduras	40 l
Vaciado del contenedor	manualmente
Tipo de filtro	Filtro de panel
Área de filtrado	2,25 m ²
Sacudidor	manualmente
MOTOR DE TRACCIÓN	
Tracción	Manual, rueda trasera
Velocidad, máx.	4 km/h
Capacidad de ascenso en vacío / a plena carga	18%

2024/11 | Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Sede principal Stuttgart
G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Teléfono +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

Sucursal en España
columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas, 7
Nave D 15 (Pol. ind.)
E-28823 Coslada (Madrid)
Teléfono 91 669 25 38
columbus.iberica@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com/es

columbus