

FICHAS DE DATOS

BARREDORA DE
CONDUCTOR SENTADO

KS 60|BM 50



columbus

DATOS TÉCNICOS



DATOS TÉCNICOS	KS 60 BM 50
L x an x al	1380 x 840 x 980 mm
Anchura de trabajo sin cepillos laterales	600 mm
Anchura de trabajo con cepillo derecho	870 mm
Rendimiento de barrido teórico	3480 m ² /h
Nivel de presión sonora dB(A)	<70
Peso en vacío	101 kg
Peso operativo*	139 kg
BATERÍAS/ELECTR. DATOS	
Tensión nominal	12 V
Potencia nominal, total	280 W
Capacidad, Gel min.	76 Ah 5
Capacidad, Gel máx.	105 Ah 5
DEPÓSITO / FILTRACIÓN	
Depósito de barreduras	51 l
Vaciado del contenedor	manualmente
Tipo de filtro	Filtro de panel
Área de filtrado	2,68 m ²
Sacudidor	manualmente
MOTOR DE TRACCIÓN	
Tracción	Manual, rueda trasera
Velocidad, máx.	4 km/h
Capacidad de ascenso en vacío / a plena carga	18%

2024/11 | Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Sede principal Stuttgart
G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Teléfono +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

Sucursal en España
columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas, 7
Nave D 15 (Pol. ind.)
E-28823 Coslada (Madrid)
Teléfono 91 669 25 38
columbus.iberica@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com/es

columbus