


FICHA DE DATOS.
FREGADORAS AUTOMÁTICAS.
RA 66|BM 60 IND



Sede principal Stuttgart
G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Tel. +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

Sucursal en España
columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas 7
Nave D 15 (Pol. Ind)
28823 Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 25 38
columbus.iberica@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com/es

columbus

COMODIDAD Y RENDIMIENTO: EL SISTEMA DE RECOGIDA PATENTADO.

RA 66|BM 60 IND

- ❶ Diseñada especialmente para adaptarse a necesidades cambiantes: esta fregadora de 60 l es capaz de abordar todo tipo de tareas de limpieza y garantizar una limpieza minuciosa en superficies medianas y grandes.
- ❷ Trabajos ergonómicos y seguros, incluso en tareas prolongadas: cuenta con un mango de guía ergonómico, un panel de control con un interruptor de avance/retroceso, y una excelente visibilidad panorámica.
- ❸ Su diseño compacto, con una longitud de 138 cm, permite que quepa en todos los ascensores estándar.
- ❹ Made in Germany
- ❺ Variantes de ruedas para cumplir con los requisitos de todo tipo de objetos.
- ❻ Respetuosa con el medio ambiente: el dosificador opcional de producto químico proporciona un resultado de limpieza constantemente alto, con un bajo consumo de productos de limpieza.
- ❼ Aspiración potente y con un nivel de ruido mínimo: el motor de succión emite sonidos de sólo 61 dB (A), y en la versión opcional silenciosa, tan sólo 58 dB (A).
- ❽ Disponible en versión noBAC® para todos los entornos con altos estándares de higiene.
- ❾ Extremadamente adaptable: su plataforma de cepillos basculante se adapta perfectamente a las irregularidades de las superficies, garantizando una presión de cepillado y unos resultados de limpieza uniformes.
- ❿ Rápido, fácil e higiénico cambio de la herramienta de trabajo: los cepillos y porta discos se instalan y desinstalan de su fijación de forma automática, con tan sólo pulsar un botón.
- ⓫ Probada y certificada por DEKRA y EUnited.



* Imagen con equipamiento opcional

- ❶ **Mantenimiento sencillo:** el depósito de agua sucia se puede inclinar hacia un lado para facilitar el acceso a las baterías y los componentes de la unidad de tracción.
- ❷ **El depósito de agua limpia se puede llenar en un instante a través del sistema integrado Quick-Fill o directamente mediante la amplia abertura de inspección.**



- ❸ **El sistema de dos depósitos garantiza una higiénica limpieza y desinfección de acuerdo con las normativas APPCC.**



- ❹ **La ToolBoard opcional, situada en el lateral de la máquina, facilita el transporte de materiales de trabajo, como escobas o fregonas, manteniéndolos al alcance de la mano.**



RA 66|BM 60 IND

L x An x Al	1375 x 680 x 1100 mm
Ancho de trabajo	660 mm
Ancho de secado	980 mm
Rendimiento teórico máx.	2640 m ² /h
Nivel sonoro	61 / 58* dB(A)
Peso en vacío	147 kg
Peso operativo (180 Ah 5)	331kg

BATERÍA/DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nom.	24 V
Potencia máx.	1340 W
Cantidad	4
Capacidad batería agua	175 Ah 5
Capacidad batería gel	180 Ah 5

DEPÓSITOS

Capacidad agua limpia	60 l
Capacidad agua sucia	60 l

ASPIRACIÓN

Depresión, máx.	110 mbar
Flujo de aire, máx.	32 l/s

TRACCIÓN

Potencia, máx.	300 W
Velocidad, máx.	6 km/h

CEPILLO Y PORTA DISCOS

Cantidad	2
Revoluciones	180 rpm
Presión de cepillado	40 kg

* versión silenciosa, opcional

Sistema de recogida patentado

